



ASKO

W4086C.S/2



54 kWh / 100



8.0 kg



3:20



46 L



ABCDEF G

76 dB  
ABCD

2019/2014

## INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2014

### Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	59
				Hloubka	58
	59,4		Třída energetické účinnosti	B	
Index prací účinnosti	1,040		Účinnost máchání (g/kg)	2,90	
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,540		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	46	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	42	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá kapacita	44
	Polovina	29		Polovina	44
	Čtvrtina	30		Čtvrtina	44
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1600	Třída účinnosti sušení odstředováním	A	
	Polovina	1600			
	Čtvrtina	1600			
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:20	Typ	Volně stojící	
	Polovina	2:30			
	Čtvrtina	2:30			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	76		Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)	B	
Vypnutý stav (W)	0,30		Pohotovostní režim (W)	0,30	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	3,44		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

Další informace:

www.asko.com