

Vnitřní bezdrátové čidlo kvality vzduchu - GARNI 104Q

EAN: 8592733021060

Výrobce: GARNI technology



POPIS

Bezdrátové čidlo měření vnitřní kvality vzduchu - pevných částic PM2.5 a PM10, určeno pro měřič kvality vzduchu [GARNI 204 OneCare](#)

- pro vnitřní použití
- displej o rozměrech 37 x 21 mm
- velikost číslic 10 mm
- zobrazení hodnoty kvality vzduchu PM2.5, nebo PM10
- 4 kanály
- zobrazení čísla kanálu, ikony slabých baterií, ikony vysílání a nabíjení na displeji
- vizualizace kvality vzduchu hodnotou koncentrace na šestiúrovňové stupnici
- aktualizace a přenos naměřené hodnoty kvality vzduchu při napájení USB adaptérem každých 60 sekund
- při napájení bateriemi měří bezdrátové čidlo GARNI 104Q ve výchozím nastavení koncentraci PM2.5 a PM10 automaticky každých 10 minut. Pro maximalizaci výdrže baterií lze změnit interval měření z 10 minut na 20 nebo 30 minut
- dosah signálu až 100 m v otevřeném prostoru
- frekvence přenosu 868 MHz
- napájení 3 x 1.2V NiMH nabíjecí baterie typu AA, nebo přes USB adaptér (adaptér není součástí balení) , nabíjení přes USB (5V/1A)

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

TECHNICKÉ PARAMETRY

Určeno pro model	GARNI 204 OneCare
Měření kvality vzduchu / ovzduší	ano
Specifikace senzorů pro měření kvality vzduchu	SENSIRION, řada SPS, laserový
Rozsah měření částic (PM) / tolerance	PM2.5 a PM10 1 až 1000 ug/m ³ ±10 ug/m ³ pro měření 0 do 100 ug/m ³ ±10 % pro měření 100 do 1000 ug/m ³
Rozlišení částic (PM)	1 ug/m ³
Metoda měření částic (PM)	laser
Interval aktualizace měření částic (PM)	60 s
Frekvence přenosu	868 MHz
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 100 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	60 s při napájení USB adaptérem při napájení bateriemi měří čidlo ve výchozím nastavení koncentraci PM2.5 a PM10 automaticky každých 10 minut. Pro maximalizaci výdrže baterií lze změnit interval měření z 10 minut na 20 nebo 30 minut
Počet kanálů	4
Displej	ano
Stupeň krytí	pro vnitřní použití
Rozměry displeje bezdrátového čidla	37 x 21 mm
Velikost číslic	10 mm
Napájení	3 ks 1.2V NiMH nabíjecí baterie typu AA (tužkové, jsou součástí balení) USB adaptér (USB kabel je součástí balení, adaptér není součástí balení)
Celkové rozměry	82 x 120,5 x 41 mm
Hmotnost	145 g (bez baterií)
Barva	bílá

Možnost postavení / zavěšení	ano / ano
-------------------------------------	-----------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.314
Hmotnost výrobku (kg)	0.145
Hmotnost obalu (kg)	0.040
Rozměry obalu (cm)	90 x 15.5 x 5.5 mm
Hmotnost kartonu (kg)	10.940
Rozměry kartonu (cm)	47.0 x 37.0 x 30.0
Počet ks/karton	100
Návod	CZ, SK, EN, ke stažení DE, PL, HU, NL